

TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS

TŰZMEGELŐZÉS, OLTÁS ÉS MENEKÜLÉS

oktatási segédanyag

**az Újpalotai 6.sz. Lakásszövetkezet
munkavállalói részére**

2019

A tűzvédelmi oktatás célja:

A munkavállalók ismerjék meg a munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a helyszínek és a munkafolyamatok tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő feladatokat, a tűzoltó-felszerelések helyes használatát, és a lakóépületre kidolgozott Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát és előírásait.

A tűzvédelmi oktatás tartalma:

- a tűzvédelmi szabályok ismertetése,
- a tevékenységet érintő szabályok,
- a tűzjelzés módja,
- a munkavállalók tűz esetén szükséges feladatai,
- a tűzvédelmi szabályzat tartalma.

Nem határozza meg jogszabály a tűzvédelmi oktatás sűrűségét, de indokolt évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást tartani.

A tűzvédelmi oktatás dokumentálása:

A tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban dokumentálni kell. A naplóban fel kell tüntetni a tűzvédelmi oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, a tűzvédelmi oktatásra kötelezettek és a megjelentek létszámát, nevét, aláírását, valamint az oktató nevét, aláírását.

Tűzvédelmi oktatás hiánya esetén a kiszabandó bírság: 100.000 Ft/munkavállaló!!!

TARTALOM

- A tűz kialakulásának három feltétele
- A tűz oltásának alapelvei
- Tűzveszélyességi osztályok
- Tűz esetén értesítendő
- A tűzbejelentés legfontosabb információi
- Közreműködés tűz esetén
- A tűz oltásának eszközei, követendő magatartás
- Megelőzés
- Mentés, menekülés
- Dohányzás

A TŰZ KIALAKULÁSÁNAK HÁROM FELTÉTELE

1. Az éghető anyag
2. A gyulladási hőmérséklet megléte
3. Oxigén jelenléte

A TŰZ OLTÁSÁNAK ALAPELVEI

1. Az éghető anyag eltávolítása
2. Az égési hő csökkentése
3. Az égő anyag oxigéntől való elzárása, elfojtása

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 5 tűzveszélyességi osztályt különböztetünk meg:

- Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (jelzése: „A”)
- Tűz- és robbanásveszélyes (jelzése: „B”)
- Tűzveszélyes (jelzése: „C”)
- Mérsékelten tűzveszélyes (jelzése: „D”)
- Nem tűzveszélyes (jelzése: „E”)

A lakóépület közös területeinek besorolása egyéb intézkedés hiányában: „Ménsékclten tűzveszélyes (D)”, tűzállósági fokozata: IV. Pincék és tárolók „Tűzveszélyes (C) besorolásúak, tűzállósági fokozatuk: III.

TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENI KELL

- a veszélyeztetetteket,
- a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon a Tűzoltóságot,
- az épület gondnokát,
- közvetlen munkahelyi vezetőjét.

A TŰZ BEJELENTÉSEKOR MEG KELL ADNI

- a tűz pontos helyét, címét, megközelíthetőségét,
- mi ég, mekkora a tűz terjedelme,
- emberélet van-e veszélyben,
- mi lehet még veszélyben,
- a bejelentő nevét és azt a telefonszámot, melyről a bejelentés történt.

Minden tüzesetet – az eloltott tüzet is! – be kell jelenteni a Tűzoltóságnak!

TŰZ ESETÉN A TŰZ OLTÁSÁBAN ÉS A MENTÉSBEN

- az életkor és az egészségi állapot alapján elvárható személyes részvétellel,
- adatok közlésével,
- távközlési és egyéb jelzésre vagy értesítésre alkalmas eszköz rendelkezésre bocsátásával

köteles mindenki képességei, tudása, lélekjelenléte és lelkiállapota szerint közreműködni.

A TŰZ OLTÁSÁNAK ESZKÖZEI, KÖVETENDŐ MAGATARTÁS

- Az épületekben a tűzoltó készülékek elzártan vannak elhelyezve, a felvonó gépházában, valamint a lépcsőházak elektromos helyiségében. Ezek az eszközök elsősorban kis terjedelmű ($1-2\text{m}^2$), elektromos tüzek oltására alkalmasak, elhelyezésük ezért is történt az adott helyszíneken. Szükség esetén a helyiségek kulcsa a Gondnokon keresztül érhető el.
- Időben észlelt, kis terjedelmű tűz esetén – a biztonság messzemenő figyelembevételével - a tűzoltók megérkezéséig felhasználhatjuk ismereteinket, és
 - az éghető anyagok eltávolításával,
 - az égő anyagok és a környezet hűtésével, (melyhez a vizet a szemétdobóból vagy bármelyik lakás vízvezeték-hálózatából nyerhetjük),
 - a lángok pokróccal, szőnyeggel való elfojtásávalkorlátozhatjuk a tűz terjedését.
- Elektromos berendezés tüzét csak feszültségmentesítés után kíséreljük meg eloltani.
- A keletkező füstöt meg kell próbálni szellőztetéssel, huzattal, a lépcsőházakban elhelyezett füstelvezető működtetésével ritkítani, vagy eltávolítani.
- A füst egészségre ártalmas károsító hatása ellen átmenetileg a szánk és orrunk elé kötött nedves ruhával védekezhetünk, azonban megfelelő szellőztetés hiányában ezt ne vigyük túlzásba, a füst elviseléséhez védőfelszerelés szükséges.
- Komoly, nagy kiterjedésű, ismeretlen nagyságú tűz esetén a helyszínt minél előbb hagyjuk el és elsősorban az emberéletek és értékek mentésére koncentráljunk
- A kiérkező tűzoltókat a megtett intézkedésekről tájékoztatni kell, a tűzoltók parancsnokának utasításait be kell tartani.

MEGELŐZÉS

- Tartsuk naprakészen a kifüggesztett Tűzrendészeti Szabályokat, hiány esetén gondoskodjunk a pótlásáról.
- Rendszeresen ellenőrizzük a tűzoltó készülékeket, a lépcsőházi vészvilágítások üzemképességét, a közös területen található menekülési útvonalak szabadon tartását.
- Rendszeresen ellenőrizzük a közművek, ill. a lépcsőházi füstelvezetők kezelőszerveinek hozzáférhetőségét. Amennyiben az épületen kívülről a gázvezeték elzárása és a feszültségmentesítés egyszerűen nem oldható meg, jelzőtáblákkal és a helyiségek kulcsainak fellelési helyének megjelölésével segítsük a tűzoltók munkáját.
- A dohányzás a lakóépület közös területein mindenütt, - a felvonókban különösen - szigorúan tilos!
- Közös területen éghető anyagot, benzint, oldószereket tárolni tilos.

MENTÉS, MENEKÜLÉS

- Zajkeltéssel, kiabálással igyekezzünk minél több embert értesíteni a bajról, próbáljunk időt, beteg, mozgásképtelen embertársainknak segítséget nyújtani.
- Tűz esetén a felvonók használata tilos és életveszélyes!
- Próbáljuk meg a pánikhangulat kialakulását megakadályozni, a menekülőknek adjunk határozott tanácsokat vagy utasításokat.
- A menekülés, mentés megtervezésénél vegyük figyelembe a lehetséges menekülési útvonalakat. Felfelé, a tetőátjárókon keresztül a felsőbb emeleteken lehet próbálkozni, de csak akkor, ha az átjáró kulcsa valakinél éppen rendelkezésre áll. Vegyük figyelembe, hogy a hő, a tűz, a füst elsősorban felfelé terjed, ezért lehetséges, hogy a lefelé menekülés biztonságosabb lehet.
- A füst a mennyezet alatt a legsűrűbb, lefelé ritkul, ezért nagyobb esélye van lehajolva, akár négykézláb mászva menekülni.
- Amennyiben a tűz fészektől nagyobb távolságra vagyunk, vagy menekülésre képtelenek vagyunk, próbáljuk meg a bejárati ajtók tömítésével a füstöt kizárni, az ablakoknál pedig szellőztetni, hogy friss levegőhöz jussunk. Figyeljük és segítsük a tűzoltók tevékenységét, akik a mi érdekünkben akár a lakás ajtaját is betörhetik.
- Helyismeretünkkel segítsük a tűzoltókat a közművek (villany, gáz, lépcsőházi füstelvezető, stb) működtető szerkezeteinek fellelésében és működtetésében.